



常用使用圧力	1.0 MPa以下
設計圧力	1.1 MPa
耐圧試験圧力	1.4 MPa
気密試験圧力	1.1 MPa
真空使用圧力	10 ⁻³ Torr
保証リーク量	10 ⁻⁵ L・Torr/sec 以下
使用温度	40℃以下
使用ガス	腐食性の無いもの

13	袋ナット	SWCH10R	1	メッキ
12	鏡板	AL-P	1	
11	シートパッキン	ダイフロン	1	
10	シートパッキン	ダイフロン	1	
9	Oリング	NBR	2	規格外品 φ5.8×2t
8	座金	SUS304	1	
7	ロックナット	C3604	1	メッキ
6	袋ナット	SUS316	1	
5	グラウンドナット	SUS316	1	
4	ホース口	SUS316	1	
3	ハンドル	C3604	1	メッキ
2	弁棒	SUS316	1	
1	バルブ本体	SUS316	1	
No.	名称	材質	個数	備考

番号	訂正内容	日付	訂正者	承認	数量	材料	処理	工番名
-01					数量	材料	処理	工番名
-02					承認	設計	製図	概要
-03					石渡	石渡		
-04					H22.04.12	H22.04.12		
-05								

品名	Ⅲ型バルブSUS首下67PT1/2
図番	OH-V3-A02-01SUS
製造	大村技研株式会社