



常用使用圧力	1.0 MPa以下
設計圧力	1.1 MPa
耐圧試験圧力	1.4 MPa
気密試験圧力	1.1 MPa
真空使用圧力	10 ⁻³ Torr
保証リーク量	10 ⁻⁵ L·Torr/sec 以下
使用温度	40℃以下
使用ガス	腐食性の無いもの

13	袋ナット	SWCH10R	1	メッキ
12	鏡板	AL-P	1	
11	シートパッキン	ダイフロン	1	
10	シートパッキン	ダイフロン	1	
9	Oリング	NBR	2	規格外品 φ5.8×2t
8	座金	SUS304	1	
7	ロックナット	C3604	1	メッキ
6	袋ナット	C3604	1	メッキ
5	グラウンドナット	C3604	1	メッキ
4	ホース口	C3604	1	メッキ
3	ハンドル	C3604	1	メッキ
2	弁軸	C3771	1	
1	バルブ本体	C3771	1	
No.	名称	材質	個数	備考

番号	訂正内容	日付	訂正者	承認	寸法		数量	材質	処理	工事名	
					JIS0405-m	JIS0405-c					
-01					0.54L 39L	±0.1 ±0.2				III型 バルブ真鍮首下39PT1/2	
-02					39mm 69L	±0.1 ±0.3					
-03					69mm 309L	±0.2 ±0.5					
-04					309mm 1209L	±0.3 ±0.8					
-05					1209mm 4009L	±0.5 ±1.2					
					4009mm 10009L	±0.8 ±2.0				大村技研株式会社	
					10009mm 20009L	±1.2 ±3.0					
					20009mm 40009L	±2.0 ±4.0					
					承認	設計	製図	編製		品名	III型 バルブ真鍮首下39PT1/2
					承認	設計	製図	編製		尺	寸
					承認	設計	製図	編製		図番	OH-V3-A02-02BS
					H22.04.12	H22.04.12	大村技研株式会社			尺	寸