



常用使用圧力	1.0 MPa以下
設計圧力	1.1 MPa
耐圧試験圧力	1.4 MPa
気密試験圧力	1.1 MPa
真空使用圧力	10 <sup>-3</sup> Torr
保証リーク量	10 <sup>-5</sup> L·Torr/sec 以下
使用温度	40℃以下
使用ガス	腐食性の無いもの

13	袋ナット	SWCH10R	1	メッキ
12	銘板	AL-P	1	
11	シートパッキン	ダイフロン	1	
10	シートパッキン	ダイフロン	1	
9	Oリング	NBR	2	規格外品 φ5.8×2t
8	塵金	SUS304	1	
7	ロックナット	C3604	1	メッキ
6	袋ナット	SUS316	1	
5	グラウンドナット	SUS316	1	
4	ホース口	SUS316	1	
3	ハンドル	C3604	1	メッキ
2	弁棒	SUS316	1	
1	バルブ本体	SUS316	1	
No.	名称	材質	個数	備考

番号	訂正内容	日付	訂正者	承認	図寸法		数量	材質	処理	承認	設計	製図	摘要	工名		
					JSB0405-m	JSB0405-c										
-01					0.5以下	3以下	±0.1	±0.2						Ⅲ型バルブSUS首下67ストレート		
-02					3以下	6以下	±0.1	±0.3					大村技研株式会社			
-03					6以下	30以下	±0.2	±0.5							OH-V3-A02-03SUS	
-04					30以下	120以下	±0.3	±0.8								H22.04.12
-05					120以下	400以下	±0.5	±1.2								
					400以下	1000以下	±0.8	±2.0								
					1000以下	2000以下	±1.2	±3.0								
					2000以下	4000以下	±2.0	±4.0								